

# CK y CKT Datos Técnicos

## Datos Técnicos



Conforme a ANSI/UL Std. 2021  
Certificación con CAN/CSA Std. 22.2 No. 46

ISO 9001  
CERTIFICADO

Modelo	CK 15 E	CKT 15 E	CK 20 E	CKT 20 E
No. catálogo	074058	230345	074057	230346
Voltaje	120 v	120 v	240 v or 208 v	240 v or 208 v
Vatios	1500 w	1500 w	2000 w   1500 w	2000 w   1500 w
Amperaje	12.5 A	12.5 A	8.3 A   7.2 A	8.3 A   7.2 A
Btu/hora	5118	5118	6824   5118	6824   5118
Interruptor auto. # requerido <sup>1</sup>	15 A	15 A	15 A	15 A
Calibre de alambre (cobre)	12 AWG	12 AWG	14 AWG	14 AWG
Temporizador	no	sí	no	sí
Elemento calefactor	alambre de nicromo			
Termostato y protección termal	tipo bimetálico			
Motor	18 w, con espira de arranque			
Soplador	acero galvanizado, tipo jaula de ardilla			
Dimensiones	46.0 cm / 18 1/8 pulg. Alt. x 33.5 cm / 13 3/16 pulg. A x 12.3 cm / 4 13/16 pulg. P			
Peso	4.4 kg / 8.0 lb			
Rango de temperatura	5°C – 30°C / 41°F – 86°F			
Protección antiescarcha	7°C / 45°F			
Ruido de funcionamiento	49.7 dB(a)			

<sup>1</sup> Esta es nuestra recomendación por sobre la protección actual de tamaño al 100% de la carga. Compruebe normativa local si es necesario.